




NUMINOS® XL CL

PHASE, plafonnier, 4000 K, 28 Watt, Variateur en phase descendante, 36°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3900 lm et une efficacité impressionnante de 139.29 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006096
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	54
Tension nominale primaire	220-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	54
Nombre de luminaires sur LS C16A	54
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	3900 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	36 °

Source Lumineuse

1411588	
---------	---

Coloris	noir mat
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	25.8 cm
Hauteur	20 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	1.676 kg
Poids brut	2.121 kg
BIG WHITE, page	343