



NUMINOS® XL CL

PHASE, Plafondlamp, 4000 K, 28 Watt, faseafsnijding, 60°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® CL, PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Deckenaufbauleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 3500 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 125 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006097
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	54
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700
Beschermingsklasse	I
Wattage	27 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	54
Aantal armaturen bij LS C16A	54
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °

Lichtbron

1411588		Kleur	matzwart
		CRI	90
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Lengte	25.8 cm
		Hoogte	20 cm
		Diameter	12 cm
		Nettogewicht	1.676 kg
		Brutogewicht	2.121 kg
		BIG WHITE pagina	343