




NUMINOS® XL PHASE

přisazené stropní svítidlo bílé 36 W 24°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® XL PHASE, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 36 W, intenzitou světla 3800 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?



TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku | 1006098 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 900 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 36 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 35 °C |
| Úroveň rozběhového proudu | 4.64 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 224 μs |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3800 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 24 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|---------|
| Data LXXBXX | L80B50 |
| Životnost | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Délka | 25.8 cm |
| Výška | 20 cm |
| Průměr | 12 cm |
| Hmotnost netto | 1.7 kg |
| Celková hmotnost | 2.15 kg |
| BIG WHITE strana | 101 |