




## NUMINOS® XL PHASE

utenpåliggende downlight hvit 36 W 24 °

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® XL PHASE innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 36 watt, lysstyrke av 3800 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006098
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	900 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	36 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	4.64 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19

## Lyskilde

791850	
--------	---

<b>LXXBXX-data</b>	L80B50
<b>Levetid</b>	50000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Lengde</b>	25.8 cm
<b>Høyde</b>	20 cm
<b>Diameter</b>	12 cm
<b>Nettvekt</b>	1.7 kg
<b>Bruttovekt</b>	2.15 kg
<b>BIG WHITE side</b>	101