




NUMINOS® XL CL

PHASE, Overflatemontert taklampe, 4000 K, 28 Watt, Faseavsnitt, 60°, matt hvit / matt svart

NUMINOS® er det perfekte fleksible og modulære belysningssystemet fra SLV. Det kombinerer en rekke størrelser og funksjoner med moderne design og høy effektivitet (mer enn 120 lm/W). NUMINOS® tilbyr mer enn tusen designalternativer med downlights og spotlights. Det NUMINOS® CL, PHASE LED-lysene er av høy kvalitet og sørger for utmerket belysning av små og store områder. Det Decken-aufbauleuchte Armaturen imponerer med en lysstrøm på 3500 lm og en imponerende effektivitet på 125 lm/W. Deres fargetemperatur på 4000 Kelvin og deres fargegjengjengelsesindeks > 90 passer perfekt inn i prosjektet ditt. I kombinasjon med den enkle installasjonen er NUMINOS® den perfekte løsningen for en lang rekke bruksområder og prosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006100
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomføringer	54
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	54
Antall lys på LS C16A	54
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	50 µs
Lysytelse	3500 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °

Lyskilde

1411588	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006170	NUMINOS® XL , frontring hvit
1008147	NUMINOS® XL , Front Ring, matt gull
1008143	NUMINOS® XL , Front ring, matt kobber

Farge	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	25.8 cm
Høyde	20 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	1.676 kg
Bruttvekt	2.121 kg
BIG WHITE side	343