



ROCCI 200 EL kulaté

zápustné zemní svítidlo černé 16 W 3000 K 120°

Zemní zápustné svítidlo ROCCI 200 s hranatým nebo kulatým stínidlem z nerezové oceli a krytem z čirého skla je vybaveno modulem LED. Díky stupni krytí IP 67 je svítidlo vybavené dvěma tvary clony vhodné pro použití ve venkovní oblasti. Elektrické připojení provedte přímo na síťové napětí 230 V. Pro snadnou montáž je součástí dodávky montážní krytka.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006104
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Počet propojení	10
Mechanické zatížení	0.5 t
Primární jmenovité napětí	100-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	16 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	17 A
Doba trvání rozběhového proudu	35 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	60 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	1530 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	nerezová ocel

Světelného Zdroje

916352	
--------	---

CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Hloubka	14 cm
Průměr	20 cm
Hmotnost netto	1.962 kg
Celková hmotnost	2.334 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	13.6 cm
Vestavný průměr	14 cm
BIG WHITE strana	855