ROCCI 200 EL redonda

luminaria empotrada de suelo negro 16 W 3000 K 120°

La luminaria empotrable de suelo ROCCI 200 con embellecedor angular y redonda de acero fino y cubierta de vidrio transparente está equipada con un módulo led. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria disponible con dos formas de embellecedor es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.



Datos técnicos

Art. N.º	1006104
Código IP	IP 65 / IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Cantidad de cableado transversal	10
Carga mecánica	0.5 t
Voltaje nominal primario	100-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	16 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	17 A
Duración de la corriente de entrada	35 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	1530 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	acero inoxidable

Fuente de luz

916352	F

IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Profundidad	14 cm
Diámetro	20 cm
Peso neto	1.962 kg
Peso bruto	2.334 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13.6 cm
Diámetro de montaje	14 cm
Página BIG WHITE	730