



ROCCI 200 EL d'angle

luminaire encastré dans le sol inox brossé 16 W 3000 K 120°

Le luminaire encastré dans le sol ROCCI 200, avec anneau circulaire ou angulaire en acier inoxydable et cache en verre transparent, est équipé d'un module LED. Grâce à sa classe de protection IP67, le luminaire, disponible avec deux formes de collerette, convient pour une utilisation en extérieur. Le raccord électrique se fait directement à la tension de réseau 230 V. Un pot encastré est compris dans le contenu de la livraison pour un montage facile.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006105
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Sol
Nombre de câblages en continu	10
Charge mécanique	0.5 t
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	16 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	17 A
Durée du courant d'appel	35 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	1530 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	inox

Source Lumineuse

916352	
--------	---

CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Longueur	20 cm
Largeur	20 cm
Profondeur	14 cm
Poids net	2.22 kg
Poids brut	2.609 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.6 cm
Diamètre d'encastrement	14 cm
BIG WHITE, page	855