




ROCCI 200 EL carré

encastré de sol, noir, 16 W, 3000 K, 120°

Le luminaire de sol encastré ROCCI 200 avec une collerette en acier inoxydable ronde ou carrée et un diffuseur en verre transparent est équipée d'un module LED. Grâce à son indice de protection IP67, la lampe disponible en deux formes de collerette convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V. Pour faciliter le montage, un pot d'encastrément est contenu dans la livraison.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Réf. : | 1006105 |
| Tension nominale primaire | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 350mA |
| Longueur | 20 cm |
| Largeur | 20 cm |
| Profondeur | 14 cm |
| Diamètre d'encastrément | 14 cm |
| Profondeur d'encastrément | 13.6 cm |
| Poids net | 2.22 kg |
| Poids brut | 2.609 kg |
| Code IP | IP 65 / IP 67 |
| Classe de protection | I |
| Classe de résistance aux chocs | IK08 |
| Résistance aux chocs | 5 Joule |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Sol |
| Nombre de câblages en continu | 10 |
| Puissance en watts | 16 W |
| Lumen | 1530 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | inox |

Source Lumineuse

916352



| | |
|--------------------------------------|---------|
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Charge mécanique | 0,5 t |
| Page du BIG WHITE | 730 |