



ROCCI 200 EL hoekig

vloerinbouwarmatuur rvs geborsteld 16W 3000K 120°

De ROCCI 200 grondinbouwarmatuur met vierkante of ronde rvs-afdekking en helder glazen afdekking is voorzien van een led module. Door de beschermingsgraad IP67 is de met twee openingsvormen verkrijgbare armatuur geschikt voor buiten. De elektrische aansluiting geschiedt rechtstreeks op 230 V netspanning. Voor een eenvoudige montage is er een inbouwpot bij de leveringsinhoud inbegrepen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006105
IP-code	IP 65 / IP 67
Slagvastheidsklasse	IK 08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Aantal bij doorlussen	10
Mechanische belasting	0.5 t
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	35 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	60 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	1530 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	roestvrij staal

Lichtbron

916352	
--------	---

CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lengte	20 cm
Breedte	20 cm
Diepte	14 cm
Nettogewicht	2.22 kg
Brutogewicht	2.609 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13.6 cm
Inbouwdiameter	14 cm
BIG WHITE pagina	855