



ROCCI 200 EL квадратный

встраиваемый в пол светильник, Нержавеющая сталь, 16 Вт, 3000 К, 120°

Встраиваемый в пол светильник ROCCI 200 с прямоугольной или круглой блендой из нержавеющей стали, прозрачной стеклянной крышкой и модулем для светодиода. Светильник доступен с блендами двух форм, имеет степень защиты IP67, поэтому может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан.

Технические характеристики

Тов. №	1006105
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Номер сквозного монтажа проводки	10
Механическая нагрузка	0.5 t
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	16 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	17 A
Продолжительность пускового тока	35 μs
Температура на стекле (излучение света)	60 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	1530 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin

Источник света

916352	
--------	---

Половинный угол	120 °
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Длина	20 cm
Ширина	20 cm
Глубина	14 cm
Вес нетто	2.22 kg
вес брутто	2.609 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13.6 cm
Установочный диаметр	14 cm
BIG WHITE Seite	855