






## DASAR FLAT 120 EL

## luminaria empotrada de suelo acero inoxidable 7 - W 3000 K

La luminaria empotrable de suelo de alto voltaje DASAR FLAT 120 EL es transitable y destaca por su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Además, dispone de una carcasa de alta calidad de acero inoxidable 304. Descubra las funcionalidades de las luminarias de exterior y consiga una iluminación óptima.




## Datos técnicos

| Art. N.°                                 | 1006106           |
|--|-------------------|
| Código IP                                | IP 65 / IP 67     |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 08             |
| Resistencia al impacto                   | 5 Joule           |
| Montaje                                  | Empotrado         |
| Detalles de montaje                      | Suelo             |
| Carga mecánica                           | 0.5 t             |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA            |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 7 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C             |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.4               |
| Flujo luminoso                           | 520 lm            |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin       |
| Color                                    | acero inoxidable  |
| IRC                                      | 80                |
| Datos LXXBXX                             | L70B50            |
| Vida útil                                | 30000 h           |
| Risk Group                               | 1                 |
| Profundidad                              | 8 cm              |
|  |                   |



## Fuente de luz



| Diámetro                | 12 cm    |
|-------------------------|----------|
| Pesoneto                | 0.703 kg |
| Peso bruto              | 0.789 kg |
| Forma de la estructura  | ronda    |
| Profundidad del montaje | 8 cm     |
| Diámetro de montaje     | 10.6 cm  |
| Página BIG WHITE        | 717      |