



DASAR FLAT 120 EL

vloerinbouwarmatuur edelstaal 7W 3000K

De beloobbare DASAR FLAT 120 EL hoogspanningsvloer-inbouwarmatuur overtuigt met haar roestvrijstalen scherm en gedeeltelijk gesatineerd afdekglas. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing van roestvrij staal 304. Ervaar de buitenarmaturen in actie en overtuig uzelf van een rondom geslaagde lichtbeleving.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006106
IP-code	IP 65 / IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	0.5 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,5
Aantal armaturen bij LS B16A	112
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	490 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal

Lichtbron

916531	
--------	---

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Diepte	8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.703 kg
Brutogewicht	0.789 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	10.6 cm
BIG WHITE pagina	839