




DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006106
IP Code	IP 65 / IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Carga mecânica	0.5 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	520 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	aço inox
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	1
Profundidade	8 cm

A luminária de alta tensão para encastrar no pavimento DASAR FLAT 120 EL é transitável e convence devido ao seu aro em aço inoxidável e à tampa de vidro parcialmente acetinado. Acrescente-se a armação de alta qualidade, produzida em aço inoxidável 304. Experimente as luminárias para o exterior em primeira mão e veja por si próprio uma iluminação que resulta em todas as situações.



Fonte de luz

916531	
--------	---

Diâmetro	12 cm
Peso líquido	0.703 kg
Peso bruto	0.789 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	10.6 cm
Página BIG WHITE	717