




## DASAR FLAT 120 EL

infälld marklampa rostfritt stål 7 W 3000 K

Den infällda högspänningsmarklampan DASAR FLAT 120 EL kan beträdas och imponerar med sin bländare av rostfritt stål och delvis satinerade glaskåpa. Till det kommer det högkvalitativa höljjet av rostfritt stål 304. Upplev utomhusbelysningen i verkligheten och övertyga dig själv med en fantastisk ljusupplevelse.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1006106            |
| IP-kod                           | IP65/IP67          |
| Klass för slagtålighet           | IK 08              |
| Motståndskraft mot stötar        | 5 Joule            |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 350 mA             |
| Skyddsklass                      | I                  |
| Watt                             | 7 W                |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C             |
| Maximal omgivningstemperatur     | 35 °C              |
| Verkningsgrad vid drift (LOR)    | 0.5                |
| Antal armaturer på LS B16A       | 112                |
| Antal armaturer på LS C16A       | 200                |
| Nivå för inkopplingsström        | 10 A               |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 100 µs             |
| Lumen                            | 490 lm             |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin        |
| Färg                             | rostfritt stål     |
| CRI                              | 80                 |
| Livslängd                        | 30000 h            |
| Riskgrupp                        | 1                  |
| Djup                             | 8 cm               |

|        |                                                                                   |                       |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 916531 |  | Diameter              | 12 cm    |
|        |                                                                                   | Netto vikt            | 0.708 kg |
|        |                                                                                   | Bruttovikt            | 0.793 kg |
|        |                                                                                   | Utskärningens form    | runda    |
|        |                                                                                   | Inbyggnadsdjup        | 8 cm     |
|        |                                                                                   | Installationsdiameter | 10.6 cm  |
|        |                                                                                   | BIG WHITE Seite       | 969      |