



DASAR FLAT 120 EL

zápustné zemní svítidlo z nerezové oceli 7 W 4000 K

Vysokonapěťové zemní zápustné svítidlo DASAR FLAT 120 EL je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Svým stupněm krytí IP 65 / IP 67 se ideálně hodí pro venkovní použití. Díky otočné a výkyvné patici GU10 můžete světelný kužel flexibilně nasměrovat. A pak je tu ještě vysoce kvalitní kryt z nerezové oceli 304. Kdy se i vy necháte přesvědčit přednostmi venkovních svítidel SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006107
Kód IP	IP 65 / IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Podlaha
Mechanické zatížení	0.5 t
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Provozní účinnost (LOR)	0,5
Počet svítidel na LS B16A	112
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	540 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	nerezová ocel

Světelného Zdroje

916484	
--------	---

CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Risk Group	1
Hloubka	8 cm
Průměr	12 cm
Hmotnost netto	0.721 kg
Celková hmotnost	0.813 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	10.6 cm
BIG WHITE strana	839