



DASAR FLAT 120 EL

encastré de sol, inox, 7 W, 4000 K

Le spot DASAR FLAT 120 EL est un encastré de sol 230 V piélinable de SLV qui séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Cet encastré de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse captivante et vous apportera satisfaction pour longtemps grâce à des LED d'une durée de vie de 30 000 heures. Qu'attendez-vous pour succomber aux avantages des luminaires extérieurs SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006107
Code IP	IP 65 / IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Sol
Charge mécanique	0.5 t
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,5
Nombre de luminaires sur LS B16A	112
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	540 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	inox

Source Lumineuse

916484	
--------	---

IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Profondeur	8 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	0.721 kg
Poids brut	0.813 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	10.6 cm
Page du BIG WHITE	839