



DASAR FLAT 120 EL

encastré de sol, inox, 7 W, 4000 K

Le spot DASAR FLAT 120 EL est un encastré de sol 230 V piélinable de SLV qui séduit par son cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. Cet encastré de sol extérieur LED crée une atmosphère lumineuse captivante et vous apportera satisfaction pour longtemps grâce à des LED d'une durée de vie de 30 000 heures. Qu'attendez-vous pour succomber aux avantages des luminaires extérieurs SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1006107 |
| Code IP | IP 65 / IP 67 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 08 |
| Résistance aux chocs | 5 Joule |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Sol |
| Charge mécanique | 0.5 t |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 7 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,5 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 112 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 200 |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 540 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Coloris | inox |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916484 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|----------|
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Risk Group | 1 |
| Profondeur | 8 cm |
| Diamètre | 12 cm |
| Poids net | 0.721 kg |
| Poids brut | 0.813 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm |
| Diamètre d'encastrement | 10.6 cm |
| Page du BIG WHITE | 839 |