




DASAR FLAT 120 EL

illuminazione da incasso a terra acciaio inox 7W 4000K

Il faretto a incasso da pavimento ad alto voltaggio DASAR FLAT 120 EL calpestabile e incanta con il suo diffusore in acciaio inossidabile e la copertura in vetro parzialmente satinato. La classe di protezione IP 65 / IP 67 la rende ideale all'uso in esterno. L'attacco GU10 ruotabile e orientabile permette di dirigere il cono di luce in maniera flessibile. A questo si aggiunge l'alloggiamento di qualità realizzato in acciaio inossidabile 304. Pronti a farvi entusiasmare dei vantaggi dalle lampade per esterni SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---|-------------------|
| Articolo | 1006107 |
| Codice IP | IP 65 / IP 67 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 08 |
| Resistenza all'urto | 5 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Pavimento |
| Carico meccanico | 0.5 t |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 7 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 65 °C |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 520 lm |
| Temperatura colore | 4000 Kelvin |
| Colore | acciaio inox |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Risk Group | 1 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916484 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------|----------|
| Profondità | 8 cm |
| Diametro | 12 cm |
| Peso netto | 0.721 kg |
| Peso lordo | 0.813 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8 cm |
| Diametro d'incasso | 10.6 cm |
| BIG WHITE pagina | 717 |