



## DASAR FLAT 120 EL

vloerinbouwarmatuur edelstaal 7W 4000K

DASAR FLAT 120 EL is de beloofbare hoogspanningsvloerinbouwarmatuur van SLV die indruk maakt met haar roestvrijstalen scherm en gedeeltelijk gesatineerd afdekglas. De led outdoor vloerinbouwarmatuur creëert een opwindende lichtsfeer en overtuigt met een lange levensduur van de led van 30.000 uur. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV buitenarmaturen?

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006107
IP-code	IP 65 / IP 67
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond
Mechanische belasting	0.5 t
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,5
Aantal armaturen bij LS B16A	112
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	540 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal

## Lichtbron

916484	
--------	---

CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Diepte	8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	0.721 kg
Brutogewicht	0.813 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	10.6 cm
BIG WHITE pagina	839