




DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006107
IP Code	IP 65 / IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Carga mecânica	0.5 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura no vidro (emissão de luz)	65 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	520 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	aço inox
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Risk Group	1

A DASAR FLAT 120 EL é a luminária de alta tensão para encastrar no pavimento, transitável, da SLV, que convence devido ao seu aro em aço inoxidável e à tampa de vidro parcialmente acetinado. O LED da luminária de exterior encastrada no pavimento garante um interessante ambiente de luz e convence devido a uma longa vida útil do LED de 30 000 horas. Quando é que se deixará inspirar pelas vantagens das luminárias para o exterior da SLV?



Fonte de luz

916484	
--------	---

Profundidade	8 cm
Diâmetro	12 cm
Peso líquido	0.721 kg
Peso bruto	0.813 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	10.6 cm
Página BIG WHITE	717