



DASAR® FLAT 120 EL

встраиваемый в пол светильник, нержавеющая сталь, 7 Вт, 4000К

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR FLAT 120 EL от SLV впечатляет блендой из нержавеющей стали и частично сатинированной стеклянной крышкой. Светодиодные уличные светильники, устанавливаемые в грунт, создают захватывающую атмосферу и прекрасное освещение и впечатляют длительным сроком службы светодиода в 30 000 часов. Когда вас вдохновят преимущества уличного освещения SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1006107
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	0.5 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Операционная эффективность (LOR)	0,5
Количество светильников на LS B16A	112
Количество светильников на LS C16A	200
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	540 lm

Источник света

916484	
--------	---

Цветовая температура	4000 Kelvin
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Risk Group	1
Глубина	8 cm
Диаметр	12 cm
Вес нетто	0.721 kg
вес брутто	0.813 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8 cm
Установочный диаметр	10.6 cm
BIG WHITE Seite	839