



NUMINOS® ZOOM M PHASE

spot 3 allumages, blanc, 20 W, 2700 K, 15-60°

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe NUMINOS® ZOOM M Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Réf. | 1006109 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage | Rail plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 20 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 680-1650 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 15 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 19 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Hauteur | 16.5 cm |
| Diamètre | 8.5 cm |
| Poids net | 0.989 kg |
| Poids brut | 1.294 kg |
| Page du BIG WHITE | 115 |