



NUMINOS® ZOOM M Фаза

3-фазный точечный светильник, черный, 20 Вт, 3000К, 15°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. 3-фазная система светодиодного освещения 3 ~ NUMINOS@ ZOOM M впечатляет своим высоким качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1006110 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| Детали сборки | Потолочная шина |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 500 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 20 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.03 |
| Световой поток | 750-1800 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 15 ° |
| Цвет | черный |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------|----------|
| Срок службы | 40000 h |
| Risk Group | 1 |
| Длина | 19 cm |
| Высота | 16.5 cm |
| Диаметр | 8.5 cm |
| Вес нетто | 0.983 kg |
| вес брутто | 1.3 kg |
| BIG WHITE Seite | 115 |