



NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-fase spot wit 20W 3000K 15-60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Zoals bij de NUMINOS® ZOOM M PHASE 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006111
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	750-1800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1

Lichtbron

791822	
--------	---

Lengte	19 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.989 kg
Brutogewicht	1.311 kg
BIG WHITE pagina	115