




NUMINOS ZOOM M

3 Phasen Spot weiß 20W 4000K 15-60°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1006113 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 20 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 780-1900 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 15 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 40000 h |
| Risikogruppe | 1 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|----------|
| Länge | 19 cm |
| Höhe | 16.5 cm |
| Durchmesser | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.986 kg |
| Bruttogewicht | 1.302 kg |
| BIG WHITE Seite | 115 |