



## NUMINOS® ZOOM M PHASE

3-fase spot wit 20W 4000K 15-60°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Ook met het NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006113
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	780-1900 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	15 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
Risk Group	1

## Lichtbron

791825	
--------	---

Lengte	19 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.986 kg
Brutogewicht	1.302 kg
BIG WHITE pagina	115