




NUMINOS® ZOOM M DALI

«spot» trifásico blanco 20 W 4000 K 15-60°

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria led para sistemas trifásicos NUMINOS® DALI ZOOM M, que convence con su alta calidad de acabado y luz. La «spotlight» es óptima para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1006119
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	10 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	780 - 1900 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	15 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

791825	
--------	---

Risk Group	1
Longitud	19 cm
Altura	16.5 cm
Diámetro	8.5 cm
Peso neto	1.019 kg
Peso bruto	1.337 kg
Página BIG WHITE	71