



PARA CONE GL GU10

3-фазный точечный светильник, белый / прозрачный

Если вы хотите получить особенно теплый световой эффект, следует выбрать конусный отражатель подвесного светильника PARA CONE GL GU10. Светильники одной серии можно сочетать индивидуально по цвету и размеру, чтобы создать облако света. Светильник 3-фазной системы устанавливается на систему сборных шин питания обычным образом, что позволяет устанавливать его в любых местах благодаря возможности поворота и наклона. И наконец, что не менее важно, алюминиевый со стеклом корпус впечатляет своей прочностью и качеством. Когда вас вдохновят преимущества освещения SLV для помещений?

Технические характеристики

Тов. №	1006158
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	300 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина, Настенная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	25 W
Цвет	белый
Высота	22.5 cm
Диаметр	13.5 cm
Вес нетто	0.555 kg
вес брутто	0.728 kg
BIG WHITE Seite	534

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, черный
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, черный
1006321	Светодиодный источник света , T32, GU10, 2600-К, с рег.яркости
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, черный