



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006159
Número de tomadas	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	25 W
Cor	preto
Altura	15 cm
Diâmetro	13.5 cm
Comprimento do pêndulo	250 cm
Peso líquido	0.547 kg
Peso bruto	0.776 kg
Página BIG WHITE	472

Recomendações

1005077	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 2700 K, preto
1005080	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 3000 K, preto
1005083	Lâmpada LED QPAR51 , GU10, 4000 K, preto
1006321	Lâmpadas LED , T32, GU10, 2600K, luz regulá- vel

Acessórios

1001542	ADAPTADOR PARA LU- MINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
1004674	FITU , Roseta para mon- tagem preto
1004675	FITU , Roseta para mon- tagem branco
1004744	FITU , Roseta de teto preto
1004745	FITU , Roseta de teto branco
1004746	FITU , Roseta de teto cromado
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, pre- to, incl. mecanismo de alívio do esforço
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanis- mo de alívio do esforço
143120	ADAPTADOR DE LU- MINÁRIAS PENDENTES , para calha de monta- gem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tra- ção e peça roscada

143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
143124	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem