



KARPO Goose

applique murale apparente blanche 5,8 W 3000 K 40°

Les luminaires de la série KARPO sont disponibles en blanc et noir. La série comprend un spot de forme cylindrique qui peut être librement orienté via un bras flexible. La plage de rotation et d'inclinaison du bras flexible offre d'innombrables possibilités d'éclairage d'accentuation précis ou d'utilisations comme liseuse dans les salons et les chambres, mais aussi dans les chambres d'hôtel, les restaurants et les cafés. Les LED haut de gamme intégrées assure un rendement énergétique élevé. De plus, le luminaire présente un indice de rendu des couleurs élevée de 90 et son intensité peut être modifiée par le biais d'un interrupteur sur la tête du luminaire. Le luminaire permet un raccordement direct à une tension de réseau de 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006161
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Interrupteur Dimmable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	12 V
Indice de protection	I
Wattage	5.8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Puissance de veille assignée	0.36 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	250 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	420 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916523	
--------	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	11.5 cm
Diamètre	3 cm
Poids net	0.458 kg
Poids brut	0.649 kg
BIG WHITE, page	382