



KARPO Goose

applique murale apparente noire 5,8 W 3000 K 40°

Les luminaires de la série KARPO sont disponibles en blanc et noir. La série comprend un spot de forme cylindrique qui peut être librement orienté via un bras flexible. La plage de rotation et d'inclinaison du bras flexible offre d'innombrables possibilités d'éclairage d'accentuation précis ou d'utilisations comme liseuse dans les salons et les chambres, mais aussi dans les chambres d'hôtel, les restaurants et les cafés. Les LED haut de gamme intégrées assure un rendement énergétique élevé. De plus, le luminaire présente un indice de rendu des couleurs élevée de 90 et son intensité peut être modifiée par le biais d'un interrupteur sur la tête du luminaire. Le luminaire permet un raccordement direct à une tension de réseau de 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| N° art. | 1006162 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Mur |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Interrupteur Dimmable |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 12 V |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 5.8 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Puissance de veille assignée | 0.36 W |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 250 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 380 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 40 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916523 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 11.5 cm |
| Diamètre | 3 cm |
| Poids net | 0.452 kg |
| Poids brut | 0.644 kg |
| BIG WHITE, page | 382 |