




SMALL PLOT Module

módulo led acero inoxidable / transparente-opalino 3 W 3000 K CRI80 180°

LED PLOT es el módulo para una iluminación de efecto y orientación en exteriores. 0206 no solo puede convencer en acero inoxidable con su alta calidad. Además, el grado de protección IP 67 la protege de manera óptima.



Datos técnicos

Art. N.º	1006171
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Resistencia al impacto	1 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	III
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	240 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	180 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	40000 h
Risk Group	0
Altura	1.4 cm
Diámetro	7.1 cm

Fuente de luz

916420	
--------	---

Peso neto	0.232 kg
Peso bruto	0.293 kg
Página BIG WHITE	727