



SMALL PLOT modul

LED modul hliník/matný 3 W 3000 K CRI 80 180°

Modul LED PLOT umožňuje silné efektové a orientační osvětlení. Produkt 0206 přesvědčí svou vysokou kvalitou nejen v barvě hliníku. Díky stupni krytí IP 67 je dokonale chráněn.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006172
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 67
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Podlaha
Sekundární proud / napětí	24 V
Třída ochrany	III
Příkon	2.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	240 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	180 °
Barva	hliník
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	40000 h
Risk Group	0
Výška	1.4 cm

Světelného Zdroje

916634	
--------	---

Příslušenství

1005381	LED síťový zdroj , 20 W 12/24 V
1005445	LED síťový zdroj , 15 W 24 V

Průměr	7.1 cm
Hmotnost netto	0.138 kg
Celková hmotnost	0.203 kg
BIG WHITE strana	851