



SMALL PLOT Module

module LED aluminium / satiné 3 W 3000 K IRC 80 180°

Le module LED PLOT crée un éclairage d'orientation et d'effets convaincant. 0206 séduit par sa qualité haut de gamme, et pas uniquement dans sa couleur aluminium. Sa classe de protection IP 67 lui offre une protection complète.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006172
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 67
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Sol
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	III
Wattage	2.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	240 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	180 °
Coloris	alu
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Risk Group	0
Hauteur	1.4 cm

Source Lumineuse

916634	
--------	---

Accessoires

1005381	Bloc secteur LED , 20 W 24 V
1005445	Bloc secteur LED , 12 W 24 V

Diamètre	7.1 cm
Poids net	0.138 kg
Poids brut	0.203 kg
BIG WHITE, page	851