SMALL PLOT Module

modulo LED alluminio/smerigliato 3W 3000K CRI80 180°

Il modulo LED PLOT dà la possibilità di ottenere un'illuminazione d'effetto e orientabile. L'elemento 0206 incanta per la sua qualità elevata, non solo nel colore alluminio. È dotata di una classe di protezione ottimale IP 67.

DATI TECNICI

Articolo	1006172
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 67
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Pavimento
Corrente / tensione secondaria	24 V
Classe isolamento	III
Wattaggio	2.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	240 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	180 °
Colore	alluminio
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	40000 h
Risk Group	0
Altezza	1.4 cm

Sorgente Luminosa

916634	D

Accessori

1005381	Alimentatore LED , 20W 12/24V
1005445	Alimentatore LED , 15W 24V

Diametro	7.1 cm
Peso netto	0.138 kg
Peso lordo	0.203 kg
BIG WHITE pagina	851