



SMALL PLOT modul

LED-modul aluminium/matt 3 W 3000 K CRI80 180 °

LED PLOT-modulet muliggjør en sterk aksent- og orienteringsbelysning. Ikke bare i fargen aluminium kan 0206 overbevise med sin høye kvalitet. Med sin beskyttelsesgrad IP 67 er det perfekt beskyttet.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006172
EL nummer	3243708
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 67
Slagfasthetsklasse	IK 06
Slagfasthet	1 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Sekundær strøm / spenning	24 V
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	2.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	240 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	180 °
Farge	aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	40000 h
Risikogruppe	0

Lyskilde

916634	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1005381	LED-Driver , 20 W 24 V
1005445	LED-Driver , 12 W 24 V

Høyde	1.4 cm
Diameter	7.1 cm
Nettvekt	0.138 kg
Bruttovekt	0.203 kg
BIG WHITE side	851