



SMALL PLOT Module

led module aluminium / gematteerd 3W 3000K CRI80
180°

Sterke effect- en oriëntatieverlichting wordt mogelijk gemaakt door de LED PLOT module. Niet alleen in de kleur aluminium weet de 0206 te overtuigen met zijn hoge kwaliteit. Met zijn beschermingsklasse IP 67 is hij perfect beschermd.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr. | 1006172 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 67 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 06 |
| Schokbestendigheid | 1 Joule |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | grond |
| Secundaire stroom/spanning | 24 V |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 2.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 240 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 180 ° |
| Kleur | alu |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 40000 h |
| Risk Group | 0 |
| Hoogte | 1.4 cm |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916634 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--------------------------|
| 1005381 | led voeding , 20W 12/24V |
| 1005445 | led voeding , 15W 24V |

| | |
|------------------|----------|
| Diameter | 7.1 cm |
| Nettogewicht | 0.138 kg |
| Brutogewicht | 0.203 kg |
| BIG WHITE pagina | 851 |