



## SMALL PLOT модуль

светодиодный модуль, алюминий / матовый, 3 Вт, 3000K, CRI80 180°

Модуль LED PLOT обеспечивает сильное эффектное и ориентировочное освещение.

Не только 0206 в алюминиевом цвете впечатляет своим высоким качеством. Благодаря степени защиты IP 67 он отлично защищен.

## Технические характеристики

Тов. №	1006172
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Пол
Вторичный ток / напряжение	24 V
Класс защиты	III
Мощность	2.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.4
Световой поток	240 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	180 °
Цвет	Алюминий
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Risk Group	0

## Источник света

916634	
--------	---

## Аксессуары

1005381	Блок питания для светодиодов , 20 Вт, 24 В
1005445	Блок питания для светодиодов , 12 Вт, 24 В

Высота	1.4 cm
Диаметр	7.1 cm
Вес нетто	0.138 kg
вес брутто	0.203 kg
BIG WHITE Seite	851