



SMALL PLOT Module

LED-modul, aluminij/v izgledu ledu, 3 W 3000 K CRI 80 180°

Modul LED PLOT omogoča močno učinkovito in osredotočeno osvetlitev. Ne samo v barvi aluminija se izdelek 0206 ponaša z visoko kakovostjo. Z vrsto zaščite IP 67 je izjemna zaščita zagotovljena.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006172
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Sekundarni tok / napetost	24 V
Zaščitni razred	III
El. moč	2.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	240 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	180 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Risk Group	0
Višina	1.4 cm

Svetlobnega Vira

916634	
--------	---

Dodatki

1005381	LED-napajalnik , 20 W 24 V
1005445	LED-napajalnik , 12 W 24 V

Premer	7.1 cm
Neto teža	0.138 kg
Bruto teža	0.203 kg
BIG WHITE Stran	851