




## FLOODI S

Wand- und Deckenaufbauleuchte anthrazit / transparent 9,3 W 3000 K 100°

Leistungsstarker FLOODI Strahler zur effektvollen, Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie der Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Decke. Der elektrische Anschluss Strahlers erfolgt durch die vorhandene Kabelverschraubung direkt am Gehäuse.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006191
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Schutzklasse	I
Wattage	9.3 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Lumen	1040 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	40000 h
Länge	9.5 cm
Breite	2.8 cm
Höhe	16 cm
Nettogewicht	0.217 kg
Bruttogewicht	0.305 kg
BIG WHITE Seite	1029

## Lichtquelle

954790	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A' and 'G' stacked vertically on the left side.
--------	---

## Zubehör

1006326	FLOODI Sensor , Bewegungsmelder schwarz
---------	---