



FLOODI S

applique murale et plafonnier, anthracite / transparent, 9,3 W, 3000 K, 100°

Projecteur puissant FLOODI pour un éclairage efficace des surfaces et des lieux. Grâce au support inclinable ainsi que la classe de protection IP65, le projecteur convient à un montage extérieur au mur et au plafond. Le raccordement électrique du projecteur s'effectue directement sur le boîtier par le biais du presse-étoupe livré.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Réf. | 1006191 |
| Orientable ou inclinable | pivotant |
| Code IP | IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 06 |
| Résistance aux chocs | 1 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 9.3 W |
| Température ambiante minimale | -30 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 1040 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 100 ° |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Longueur | 9.5 cm |
| Largeur | 2.8 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 954790 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---------------------|
| 1006326 | Capteur pour FLOODI |
|---------|---------------------|

| | |
|-------------------|----------|
| Hauteur | 16 cm |
| Poids net | 0.217 kg |
| Poids brut | 0.304 kg |
| Page du BIG WHITE | 691 |