



FLOODI S

vegg- og takmontert lyskaster antrasitt/gjennomsiktig
9,3 W 3000 K 100 °

FLOODI spotlight har høy effekt til virkningsfull belysning av flater og steder. Med den justerbare monteringsbraketten og beskyttelsesgrad IP 65 egner spotlighten seg utendørs på vegg og i tak. Strømtilkoblingen av spotlighten skjer med ledning skrudd direkte til huset.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1006191 |
| EL nummer | 3240307 |
| Drei- og svingbar | svingbar |
| IP-kode | IP 65 |
| Slagfasthetsklasse | IK 06 |
| Slagfasthet | 1 Joule |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak, Vegg |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 9.3 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -30 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
| Strobeeffekt (SVM) | 0.03 |
| Lysytelse | 1040 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 100 ° |
| Farge | antrasitt |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 40000 h |
| Lengde | 9.5 cm |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 954790 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspæreanbefaling

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1006326 | Sensor for FLOODI lyskaster |
|---------|-----------------------------|

| | |
|----------------|----------|
| Bredde | 2.8 cm |
| Høyde | 16 cm |
| Nettvekt | 0.217 kg |
| Bruttvekt | 0.304 kg |
| BIG WHITE side | 691 |