



FLOODI S

накладной светильник на стены и потолок,
антрацитовый / прозрачный, 9,3 Вт, 3000К, 100°

Высокомощный прожектор FLOOD для эффективного цветного освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного и напольного монтажа вне помещений. Электрическое подключение прожектора осуществляется через имеющийся кабельный ввод непосредственно на корпусе.

Технические характеристики

Тов. №	1006191
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 06
Ударопрочность	1 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	9.3 W
Минимальная температура окружающей среды	-30 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	1040 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	антрацитовый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Длина	9.5 cm

Источник света

954790	
--------	---

Аксессуары

1006326	Датчик для FLOODI
---------	-------------------

Ширина	2.8 cm
Высота	16 cm
Вес нетто	0.217 kg
вес брутто	0.304 kg
BIG WHITE Seite	691