



FLOODI M

lampada a parete/plafone antracite/trasparente 30W
3000K 100°

Faretto FLOODI ad alte prestazioni per l'illuminazione d'effetto di superfici e piazze. Grazie alla staffa di fissaggio orientabile e alla classe di protezione IP65, il faretto è adatto al montaggio in esterno a parete o a soffitto. Il collegamento elettrico del faretto avviene tramite il pressacavo esistente direttamente sulla custodia.

DATI TECNICI

Articolo	1006192
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Resistenza all'urto	1 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	I
Wattaggio	30 W
Temperatura ambiente minima	-30 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Effetto stroboscopico (SVM)	0.04
Lumen	2980 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	100 °
Colore	antracite
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Lunghezza	16 cm
Larghezza	2.8 cm

Sorgente Luminosa

954804	
--------	---

Accessori

1006326	Sensore per FLOODI
---------	--------------------

Altezza	22.3 cm
Peso netto	0.542 kg
Peso lordo	0.698 kg
BIG WHITE pagina	691