



## FLOODI M

wand- en plafondopbouwarmatuur antraciet / doorschijnend 30W 3000K 100°

Krachtige FLOODI spot voor effectieve verlichting van oppervlakken en pleinen. De draaibare montagebeugel en de IP65-bescherming maken de spot geschikt voor buitenmontage aan muren, plafonds en vloeren. De spot wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten via de ingebouwde driver en de voedingskabel inclusief netstekker.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006192
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	I
Wattage	30 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	2980 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h
Lengte	16 cm
Breedte	2.8 cm

## Lichtbron

954804	
--------	---

## Toebehoren

1006326	Sensor voor FLOODI
---------	--------------------

Hoogte	22.3 cm
Nettogewicht	0.542 kg
Brutogewicht	0.698 kg
BIG WHITE pagina	691