



## FLOODI M

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa antracytowa/transparentna 30 W 3000 K 100°

Mocny reflektor FLOODI do efektywnego oświetlenia wybranych powierzchni i miejsc. Dzięki przechylnemu wspornikowi montażowemu i stopniowi ochrony IP65 reflektor nadaje się do montażu na zewnątrz — pionowo na murze lub poziomo, na przykład na podbitce dachowej. Reflektor podłącza się do źródła zasilania poprzez dławik kablowy zamontowany bezpośrednio na obudowie.

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006192
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	30 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.04
Strumień świetlny	2980 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Długość	16 cm
Szerokość	2.8 cm

## Źródła światła

954804	
--------	---

## Akcesoria

1006326	Czujnik dla FLOODI
---------	--------------------

Wysokość	22.3 cm
Waga netto	0.542 kg
Waga brutto	0.698 kg
Strona BIG WHITE	691