




FLOODI L

Wand- und Deckenaufbauleuchte anthrazit / transparent 48 W 3000 K 100°

Leistungsstarker FLOODI Strahler zur effektvollen, Beleuchtung von Flächen und Plätzen. Durch den schwenkbaren Montagebügel sowie der Schutzart IP65 ist der Strahler für die Außenmontage an Wand und Decke. Der elektrische Anschluss Strahlers erfolgt durch die vorhandene Kabelverschraubung direkt am Gehäuse.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006193
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Schutzklasse	I
Wattage	48 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Lumen	5150 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Länge	20 cm
Breite	2.8 cm
Höhe	24.5 cm
Nettogewicht	0.79 kg
Bruttogewicht	0.967 kg
BIG WHITE Seite	1029

Lichtquelle

954791	 An energy label icon showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left.
--------	--

Zubehör

1006326	FLOODI Sensor , Bewegungsmelder schwarz
---------	---