



FLOODI L

applique murale et luminaire monté au plafond anthracite / transparent 48 W 3000 K 100°

Projecteur FLOODI puissant pour un éclairage efficace de surfaces et places. Grâce à sa fixation de montage pivotante et sa classe de protection Ip65, le projecteur convient pour un montage extérieur au mur et au plafond. Le raccordement électrique du projecteur s'effectue directement sur le boîtier par le biais du presse-étoupe existant.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006193
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	I
Wattage	48 W
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	5150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	50000 h
Longueur	20 cm
Largeur	2.8 cm

Source Lumineuse

954791	
--------	---

Accessoires

1006326	Capteur pour FLOODI
---------	---------------------

Hauteur	24.5 cm
Poids net	0.804 kg
Poids brut	1.001 kg
BIG WHITE, page	691