



FLOODI L

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa antracytowa/transparentna 48 W 3000 K 100°

Mocny reflektor FLOODI do efektywnego oświetlenia wybranych powierzchni i miejsc. Dzięki przechylnemu wspornikowi montażowemu i stopniowi ochrony IP65 reflektor nadaje się do montażu na zewnątrz — pionowo na murze lub poziomo, na przykład na podbitce dachowej. Reflektor podłącza się do źródła zasilania poprzez dławik kablowy zamontowany bezpośrednio na obudowie.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1006193
Obrotowa lub przechylna	Wersja przechylna
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Odporność na uderzenia	1 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	I
Wydajność	48 W
Temperatura otoczenia	-30 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.03
Strumień świetlny	5150 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	100 °
Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	50000 h
Długość	20 cm
Szerokość	2.8 cm

Źródła światła

954791	
--------	---

Akcesoria

1006326	Czujnik dla FLOODI
---------	--------------------

Wysokość	24.5 cm
Waga netto	0.804 kg
Waga brutto	1.001 kg
Strona BIG WHITE	691